

# Lehké montované objekty HARD C



## ZÁKLADNÍ PARAMETRY

délka modulu	6	m
šířka modulu	6; 8; 10; 12	m
světlá výška	2,4 - 4,5	m
sklon střechy	12	°

- Modulace o rozměrech 6 x 6; 8; 10; 12 m
- Všechny profily jsou tenkostěnné tvarů C, 2xC, Ω nebo Z.
- Střešní příhradová vazba je stabilizovaná střešní krytinou z trapézového plechu s antikondenzační úpravou
- Stěnový plášť je samonosný
- Není nutná podezdívka
- Alternativa zatepleného i nezatepleného pláště
- Spojovací materiál je žárově zinkovaný

## VÝHODY SYSTÉMU HARD C

- pozinkovaná bezúdržbová konstrukce
- snadná montáž
- nízké pořizovací náklady
- vysoká variabilita - možnost rozšíření o další moduly
- konstrukce haly pro nejvyšší sněhové a větrné zatížení
- konstrukce vyrobena a namontována v souladu s normami ČSN EN 1090
- nepotřebnost výstavby základových pásů
- možnost kotvení na chemické kotvy nebo zemními vruty

## OBLASTI POUŽITÍ

- stavebnictví (přístřešky hal, přístřešky, ...)
- zemědělská a lesní výroba (přístřešky pro stroje a zařízení, zateplené nebo nezateplené sklady, úschovny)
- drobná strojírenská výroba (montážní objekty, obrobny...)
- servisní dílny
- drobné provozovny, tržnice
- skladovací objekty
- zastřešené parkovací plochy
- garážová stání
- loděnice



  
**VÍTKOVICE**  
MACHINERY GROUP

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.  
Jaroslava Ježka 725/20, 790 01 Jeseník  
Tel.: 584 490 111, 584 411 911  
E-mail: hard@vitkovice.cz  
www.hard.cz

**METAL  
EVOLU  
TION** STRATEGIE  
PRO TŘETÍ  
TISÍCLETÍ

PRODUCT  
 **HARD**®